Cecil

PRESERVATION ET
DECORATION INDUSTRIELLE DU BOIS

Société certifiée Iso 9001 et 14001

QUALITE CTB P+ CERTIFIEE PRODUITS DE TRAITEMENTS

XILIX CONFORT CSI

HYDRODISPERSABLE - INSECTICIDE CURATIF DES BOIS SANS ODEUR - ININFLAMMABLE

Label VERT * EXCELL * Label VERT

Produit d'imprégnation prêt à l'emploi pour le traitement insecticide, préventif et curatif des bois.

EFFICACITE / NORMES

Classe de risques : 1

Anti-termite,

Préventif	curatif
Insectes à larves xylophages Capricornes Lyctus Vrillette Termite	Capricorne Vrillette Termite

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Liquide opalescent à trouble
Masse volumique : à 20°C : 1. kg/dm3
Point éclair : néant
Gel : < 0°C réversible
Ce produit contient de la cyperméthrine 0.15% m/m

DOMAINES D'UTILISATION

- Charpentes,
- solivages,
- ossatures.

Peut relever sensiblement les fibres des bois poncés.
Peut ramener en surface le tanin des bois en contenant.

CONSOMMATIONS MINIMALES

Elles dépendent de la nature du bois, essence, section, humidité, ainsi que de l'opération de traitement (préventif - curatif)
Consommations minimales en préventif :

- Par badigeonnage, aspersion : 200 à 250 ml/m2
- Consommations minimales en curatif : 25 à 30 l/m3

MODE D'EMPLOI

TRAITEMENT PREVENTIF

Badigeonnage, aspersion. Les bois doivent être finis d'usinage, dépoussiérés et présenter une siccité égale ou inférieure à 25 %. Toutes les faces du bois doivent être traitées uniformément, sans omettre les sections et assemblages.

TRAITEMENT CURATIF

Pulvérisation et badigeonnage des bois de faibles sections et injection sous pression pour les bois de sections plus importantes. Respecter les prescriptions techniques du CTBA en matière de traitement curatif.

CONDITIONNEMENT

Vrac par 1000 litres ou multiples - Containers 800 litres, Fûts plastiques de 200 litres et tonnelets plastiques 60 L.
Ne pas stocker le produit en récipient acier.

SECHAGE / COMPATIBILITE

XILIX CONFORT CSI en phase aqueuse possède un haut pouvoir de diffusion et de pénétration, cela implique une durée de séchage de l'ordre de quelques jours à quelques semaines avant d'envisager un recouvrement par un produit de finition, peinture, vernis, lasure ou cire. Un certain nombre d'essais de compatibilité ont été réalisés avec des revêtements classiques et ils se sont avérés positifs. Toutefois compte tenu de la grande diversité des peintures actuelles, nous recommandons de faire un essai préalable de compatibilité.

MESURES DE PRECAUTIONS

Se reporter aux prescriptions de la fiche de données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com
La composition du produit est déclarée aux Centres anti-poison de Lyon, Paris, Marseille, et Strasbourg.
Déclaration selon l'article L 461-4 du code de la Sécurité Sociale : toute utilisation pour un usage non conforme à nos spécifications est strictement déconseillée.
Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

N°658 18.02.03

38670 CHASSE-SUR-RHONE – Tél. 04 78 07 36 15 – Fax 04 78 07 36 20
Tél. inter. 33 4 78 07 36 15 – Fax inter. 33 4 78 07 36 20

QUALITE CTB P+ CERTIFIEE
PRODUITS DE TRAITEMENTS

CERTIFICAT DE QUALITE

PRODUITS DE TRAITEMENTS CTB P +

PRODUIT DE TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : CECIL

Produit : XILIX CONFORT CSI
N° D'identification: 04-1700-04

Famille : Hydrodispersable
Nature : Prêt à l'emploi

Les produits désignés ci-dessous sont certifiés par le CTBA.. Ils bénéficient du droit d'usage de la Marque Collective de certification CTB P + dans les conditions prévues dans les Règles Générales et le Référentiel de la Marque.

The products mentioned here below are certified by CTBA. They are under right of use of the Collective Certification Mark CTB P + under the conditions requested in the General Rules and the Regulations of the Mark.

cofrac
CERTIFICATION PRODUITS INDUSTRIELS & SERVICES
ACCRÉDITATION N° 5-0011

Risques biologiques couverts				
Champignons		**Insectes**	**Préventif**	**Curatif**
Pourriture cubique	o	Capricorne	x	x
Pourriture fibreuse	o	Lyctus	x	o
		Vrillette	x	x
		Termite bois	x	x

Classes d'emploi	1		2		3 a	
Résineux (R)	x		o		o	
Feuillus (F)	x		o		o	
Essais complémentaires						
Epreuve de délavage	o		o			
Valeurs critiques	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)
Traitement Préventif Traitement de surface (g/m²)	100	100				
Traitement curatif (g/m²)	300					

Légende : 0 = non X = oui

Le présent certificat s'applique au produit de traitement nommément désigné. Il ne présage pas de l'aptitude à l'emploi des bois selon les classes de risques, qui peut être attestée par la certification CTB-B+, ou de la qualité des traitements de charpentes ou autres traitements in situ, qui peut être attestée par une Certification de Service (CTB-A+, Appâts...)

NOTA : Seuls les produits portant le logo de la Marque peuvent se prévaloir du présent certificat.

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible au CTBA, accessible sur Internet www.ctba.fr

CTBA, organisme certificateur

CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT
10, Avenue de Saint Mandé 75012 Paris
Tél. 01 40 19 49 19 Fax. 01 43 40 85 65

N° de certificat : 2167/2007

Date : 2 janvier 2007

Valable pour l'année 2007

Pour l'organisme certificateur
LE RESPONSABLE CERTIFICATION
Patrice GARNIER

Ce certificat comporte 2 pages